

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. CIIIA42N-2018-01

1.Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

*Vysokopecný cement EN 197-1
CEM III/A 42,5 N*

2.Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Používaný na výrobu betónu, malty, injektážnej malty a iných zmesí pre stavby a na výrobu stavebných výrobkov

3.Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, 91442 Horné Srnie, Slovenská republika, Tel.: +421 32 6576 111, Fax: +421 32 6588 304, email: mail@cemmac.sk, IČO: 31412106

4. Splnomocnený zástupca:

Nie je relevantný údaj

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém I+

6 a. Harmonizovaná norma:

EN 197- 1 :2011

Notifikovaná osoba:

Notifikovaná osoba č.1301 TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o., Studená 3, 82104 Bratislava, vykonala počiatocné skúšky typu určených vlastností výrobku, počiatocnú inšpekciu výrobnú a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly a kontrolné skúšky vzoriek odobraných vo výrobní, na trhu alebo stavbe v systéme I+ a vydala ES CERTIFIKÁT O NEMENNOSTI PARAMETROV č. 1301 – CPR – 1128 podľa harmonizovanej normy EN 197-1: 2011

6 b. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

Nie je relevantný údaj

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. CIIIA42N-2018-01

7. Deklarované parametre:

| Podstatné vlastnosti | parametre | skúšobná norma | harmonizovaná norma |
|-------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|
| Pevnosť v tlaku 2 dni | min. 10 MPa | EN 196 - 1 | EN 197-1:2011 |
| Pevnosť v tlaku 28 dní | min. 42,5 max.62,5 MPa | EN 196 - 1 | |
| Obsah síranov SO ₃ | max. 4,0 % | EN 196 - 2 | |
| Strata žíhaním | max. 5,0 % | EN 196 - 2 | |
| Nerozpustný zvyšok | max. 5,0 % | EN 196 - 2 | |
| Obsah chloridov | max. 0,1 % | EN 196 - 2 | |
| Začiatok tuhnutia | min. 60 minút | EN 196 - 3 | |
| Objemová stálosť (rozpínanie) | max. 10 mm | EN 196 - 3 | |

Cementy nespĺňajú kritéria pre PTB alebo vPvB v súlade s prílohou XIII dokumentu REACH (Nariadenie (ES) č. 1907/2006

8. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 7.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal za a v mene výrobcu:

CEMMAC a.s.
914 42 HORNÉ SRNIE
-12-

Ing. Martin Kebísek, MBA
Managing Director

V Hornom Srní dňa 03.01.2018