



Portlandský cement CEM I 42,5 R

UYHLÁSENIIE O PARAMETROCH

č. CE42-2021-01

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

*Portlandský cement EN 197-1
CEM I 42,5 R*

2. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Používaný na výrobu betónu, malty, injektážnej malty a iných zmesí pre stavby a na výrobu stavebných výrobkov

3. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, 91442 Horné Srnie, Slovenská republika, Tel.: +421 32 6576 111, Fax: +421 32 6588 304, email: mail@cemmac.sk, IČO: 31412106

4. Splnomocnený zástupca:

Nie je relevantný údaj

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém I+

6 a. Harmonizovaná norma:

EN 197- 1 :2011

Notifikovaná osoba:

Notifikovaná osoba č.1301 TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o., Studená 3, 82104 Bratislava, vykonala počiatočné skúšky typu určených vlastností výrobku, počiatočnú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly a kontrolné skúšky vzoriek odobraných vo výrobni, na trhu alebo stavbe v systéme I+ a vydala ES CERTIFIKÁT ZHODY č. 1301 – CPR – 0035 podľa harmonizovanej normy EN 197-1: 2011

6 b. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

Nie je relevantný údaj



Portlandský cement CEM I 42,5 R

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. CE42-2021-01

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	parametre	skúšobná norma	harmonizovaná norma
Pevnosť v tlaku 2 dni	min. 20 MPa	EN 196 - 1	EN 197-1:2011
Pevnosť v tlaku 28 dní	min. 42,5 max.62,5 MPa	EN 196 - 1	
Obsah síranov SO ₃	max. 4,0 %	EN 196 - 2	
Strata žíhaním	max. 5,0 %	EN 196 - 2	
Nerozpustný zvyšok	max. 5,0 %	EN 196 - 2	
Obsah chloridov	max. 0,1 %	EN 196 - 2	
Začiatok tuhnutia	min. 60 minut	EN 196 - 3	
Objemová stálosť (rozpínanie)	max. 10 mm	EN 196 - 3	

Cementy nespĺňajú kritéria pre PTB alebo vPvB v súlade s prílohou XIII dokumentu REACH (Nariadenie (ES) č. 1907/2006).

8. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal za a v mene výrobcu:

V Hornom Srní dňa 30.6.2021

Ing. Martin Kebísek, MBA
predseda predstavenstva